



▶ **Модели фенов для волос 2016**

Дистрибьютор в Украине -
компания **ЗОЛИНГЕР**



100%
MADE IN ITALY

CL5



► Описание:

6 температурных режимов
кнопка холодного воздуха
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► **Дополнение:** классическая насадка 60 мм,
диффузор с ионизацией

Характеристика	CL5 H	CL5 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Вес:	563 g	570 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	152 km/h
Давление:	45 mmH ₂ O	53 mmH ₂ O
Производительность:	1.267 L/min	1.450 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► Цвет:



Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха



Профессиональный итальянский мотор PRO AC



Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков" с ионизацией



ne1.

coif*in
O.R. Italian Line
Professional high quality - Italian technology

► Описание:

6 температурных режимов
кнопка холодного воздуха
итальянский PRO AC мотор
технология ионизации
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► Дополнение:

классическая насадка 60 мм,
диффузор

Характеристика	NE1 H	NE1 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Вес:	557 g	566 g
Скорость воздуха (с насадкой):	144 km/h	155 km/h
Давление:	46 mmH ₂ O	54 mmH ₂ O
Производительность:	1.289 L/min	1.455 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► Цвет:



Solinger

ionic



Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха



Профессиональный итальянский мотор PRO AC



Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков"

ne³.

coif*in
O.R. Italian Line
professional high quality - italian technology

► Описание:

6 температурных режимов
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► **Дополнение:** классическая насадка 60 мм,
диффузор

Характеристика	NE3 H	NE3 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Вес:	551 g	561 g
Скорость воздуха (с насадкой):	144 km/h	155 km/h
Давление:	46 mmH ₂ O	54 mmH ₂ O
Производительность:	1.289 L/min	1.455 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► Цвет:



Кнопки переключения температуры и скорости



Профессиональный итальянский мотор PRO AC



Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков"

COIF

coif*in
O.R. Italian Line
professional high quality - italian technology

- ▶ **Описание:**
6 температурных режимов
кнопка холодного воздуха
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

- ▶ **Дополнение:** классическая насадка 60 мм,
диффузор

Характеристика	EV1 H	EV1 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Вес:	578 g	591 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	147 km/h
Давление:	36 mmH ₂ O	43 mmH ₂ O
Производительность:	1.150 L/min	1.250 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

- ▶ **Цвет:**



Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха



Профессиональный итальянский мотор PRO AC



Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков"

EV2



► Описание:

6 температурных режимов
кнопка холодного воздуха
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► **Дополнение:** классическая насадка 60 мм,
диффузор с ионизацией

Характеристика	EV2 H	EV2 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Вес:	581 g	593 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	147 km/h
Давление:	36 mmH ₂ O	43 mmH ₂ O
Производительность:	1.150 L/min	1.250 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► Цвет:



Фильтр из нержавеющей стали



Профессиональный итальянский мотор PRO AC



Насадка 60 мм+
диффузор 15 "пальчиков"

ev3



► **Описание:**

6 температурных режимов
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► **Дополнение:** классическая насадка 60 мм,
диффузор

Характеристика	EV3 H	EV3 R
Мощность (230-240V):	1900-2100 W	2100-2300 W
Вес:	578 g	590 g
Скорость воздуха (с насадкой):	142 km/h	147 km/h
Давление:	36 mmH ₂ O	43 mmH ₂ O
Производительность:	1.150 L/min	1.250 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► **Цвет:**



KORTO A2



► Описание:

6 температурных режимов
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► **Дополнение:** классическая насадка 60 мм,
диффузор с ионизацией

Характеристика	KA2 H	KA2 R
Мощность (230-240V):	2000-2200 W	2200-2400 W
Вес:	522 g	531 g
Скорость воздуха (с насадкой):	148 km/h	162 km/h
Давление:	50 mmH ₂ O	59 mmH ₂ O
Производительность:	1.353 L/min	1.467 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► Цвет:



Кнопки переключения температуры, скорости и холодного воздуха



Профессиональный итальянский мотор PRO AC



Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков"

► Усовершенствованная ручка

KORTO A6



► Описание:

6 температурных режимов
итальянский PRO AC мотор
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)

► Дополнение:

классическая насадка 60 мм,
диффузор

Характеристика	KA6 H	KA6 R
Мощность (230-240V):	2000-2200 W	2200-2400 W
Вес:	522 g	533 g
Скорость воздуха (с насадкой):	148 km/h	162 km/h
Давление:	50 mmH ₂ O	59 mmH ₂ O
Производительность:	1.353 L/min	1.466 L/min
Скор. мотора (об/мин):	17.000	19.000

► Цвет:



extraKorto²



► Описание:

6 температурных режимов
кнопка холодного воздуха
итальянский PRO AC мотор
технология ионизации
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)
+ классическая насадка 60 мм

► Дополнение: диффузор

Характеристика	EK2 R
Мощность (230-240V):	2200-2400 W
Вес:	520 g
Скорость воздуха (с насадкой):	160 km/h
Давление:	56 mmH ₂ O
Производительность:	1.460 L/min
Скор. мотора (об/мин):	19.000 rpm

► Цвет:



► Самая мощная модель в своей категории

► Усовершенствованная ручка



extraKorto⁶



- ▶ **Описание:**
6 температурных режимов
технология ионизации
гибкий шнур 2,8 м
2 насадки с эффектом Venturi (75-90 мм)
+ классическая насадка 60 мм

- ▶ **Дополнение:** диффузор

Характеристика	EK6 K
Мощность (230-240V):	1800-2000 W
Вес:	495 g
Скорость воздуха (с насадкой):	139 km/h
Давление:	41 mmH ₂ O
Производительность:	1.311 L/min
Скор. мотора (об/мин):	16.000

- ▶ **Цвет:**



Кнопки переключения температуры и скорости



Насадка 60 мм+ диффузор 15 "пальчиков"







100%
MADE IN ITALY

Дистрибьютор в Украине -
Компания ЗОЛИНГЕР



 +38 (061) 222-56-90
 info@solinger.com.ua